Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:47

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2065fwd-i-6mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-8784.html



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2065FWD-I 6Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	**1 284,99 zł**
Cena netto	**1 044,71 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**13888**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do **6 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów,** który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.
Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.** Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę,** która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.4" 6 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość do 6 Mpx (3072 × 2048)
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- 3 strumienie wideo
- funkcje: ICR, WDR (120dB), BLC, HLC, ANR, analityka wideo (m.in.: detekcja twarzy, detekcja w strefie itp.)
- wejście/wyjście alarmowe, audio
- obsługa kart kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.4" 6MPX CMOS
- czułość: 0.008
- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- liczba strumieni wideo: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii, zabrany / pozostawiony strefie
- złącza: RJ-45, SDHC, przycisk reset
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standard ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 6 W
- wymiary: 171 x 70 x 68 mm
- waga: 0,7 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2065FWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.