

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2065g1-i-6mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-7560.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2065G1-I 6Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 114,38 zł</b>
Cena netto	<b>906,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12685</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>6 Mpx</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **6 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.4" Progressive Scan 6 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość do 8 MPX (3840 × 2160) 4K
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, true WDR, ANR, BLC, HLC
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- ONVIF
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

#### ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.4" Progressive Scan 6 MPX CMOS
- czułość: 0,008 lux
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- mocowanie obiektywu: M12
- kompresja: H.265 + / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- mechaniczny filtr podczerwieni: tak
- funkcja ANR: tak
- standardy: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja w obszarze, detekcja ruchu, detekcja twarzy, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- złącza: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 7.5W
- wymiary: 171 x 70 x 68 mm
- waga: 0,42 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2065G1-I - 1 szt.
- instrukcja obsługi.