

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2083g0-i-8mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-6850.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2083G0-I 8Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 479,99 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>1 203,24 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>12026</b>              |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>          |

### Opis produktu

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5" 8 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość do 8 Mpx/3840 × 2160 do 15 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F2.0
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB;brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- 
- standard: IP
  - przetwornik: 1/2.5" 8 MPX CMOS
  - czułość: 0.01 Lux
  - ilość klatek: 15
  - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm/F2.0
  - kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
  - strumienie: 3
  - oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów, EXIR
  - funkcje obrazu: trueWDR, HLC, BLC, ANR
  - złącze kamery: RJ-45, przycisk reset, SVC, SDHC
  - inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja twarzy, przekroczenie linii, detekcja w obszarze
  - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
  - standardy: ONVIF
  - stopień ochrony: IP67
  - temperatura pracy: -30°C...+60°C
  - zasilanie: 12V DC, PoE
  - pobór mocy: 7.5W
  - wymiary: 70 x 155 mm
  - waga: 0,42 kg

#### **W zestawie:**

- kamera HIKVISION DS-2CD2083G0-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.