

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2085fwd-i-8mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-4099.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2085FWD-I 8Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 437,87 zł</b>
Cena netto	<b>1 169,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9885</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 8 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość: 3840x2160 px
- obiektyw
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC, ANR, inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- ONVIF
- dostęp przez Ezviz, Hik-Connect
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

#### ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD.

---

Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

### **ONVIF (współpraca z większością kamer IP)**



### **Specyfikacja techniczna:**

- przetwornik: 1/2.5" 8 MPX CMOS
- kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- czułość: 0,1 lux
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- standardy: ONVIF
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 7.5W
- wymiary:  $\Phi 70 \times 155.03$  mm
- waga: 0,15 kg

### **W zestawie:**

- kamera HIKVISION DS-2CD2085FWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.