

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2623g0-izs-2mpx-2.8-12mm-ir50-12vdc-poe-p-6843.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2623G0-IZS 2Mpx 2.8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	<b>2 076,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 688,61 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12019</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- 
- standard: IP
  - przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
  - czułość: 0.01 Lux
  - ilość klatek: 30
  - obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12mm/F1.6
  - kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
  - strumienie: 3
  - oświetlacz IR - zasięg do 50 metrów, EXIR
  - funkcje obrazu: True WDR, HLC, BLC, ANR
  - złącze kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
  - wejście/wyjście audio: 1/1
  - wejście/wyjście alarmowe: 1/1
  - inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
  - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
  - standardy: ONVIF
  - stopień ochrony: IP67
  - temperatura pracy: -30°C...+60°C
  - zasilanie: 12V DC, PoE
  - pobór mocy: 18 W
  - wymiary: 144.13 × 332.73 mm
  - waga: 1,74 kg

#### **W zestawie:**

- kamera HIKVISION DS-2CD2623G0-IZS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.