

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2625fwd-izs-black-2mpx-28-12mm-ir50-12vdc-poe-p-7295.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2625FWD-IZS (BLACK) 2Mpx 2.8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	2 029,50 zł
Cena netto	1 650,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12435
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmiarnoogniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiarnoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności. Obsługuje karty **MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC** o pojemności **do 128 Gb**. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- rozdzielczość: 1920x540pt
- obsługa 3 strumieni
- obiektyw zmiarnoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- dostęp przez Ezviz, Hik-Connect
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, 3D-DNR, WDR (120dB), ANR, BLC, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Wybrane funkcje:

1) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

4) WDR (Wide Dynamic Range)

5) ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni: zasięg do 50 m, EXIR
- czułość: 0.005 lux
- kompatybilność: ONVIF
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- złącza kamery: RJ-45, przycisk reset, SDHC, BNC, SVC
- mocowanie obiektywu: M12
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 16,5 W
- wymiary: 144.13 x 332.73 mm
- waga: 1,89 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2625FWD-IZS BLACK - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.