

Dane aktualne na dzień: 07-04-2025 13:41

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2632f-i-3mpx-2.8-12mm-ir30-12vdc-poe-p-4641.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2632F-I 3Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto **1 860,99 zł**

Cena netto **1 513,00 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **10408**

Producent **HIKVISION**

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do 3 MPX oraz obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12 mm, który pozwala na dostosowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do 30 metrów, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złyimi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 3 MPX CMOS

H.264/MJPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, ANR, WDR (120dB), BLC

- ONVIF
- stopień ochrony: IP66

- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złyimi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość:
 - 1.0MPix (2048x1536) przy 20 kl/s w kompresji H.264
 - 2.0MPix (1920x1080) przy 30 kl/s w kompresji H.264
- przetwornik 1/2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- min. oświetlenie 0.1 lx (1/25 sek.), F1.4, w trybie dziennym kolorowym
- min. oświetlenie 0 lx (1/25 sek.), F1.4, w trybie nocnym cz/ż z promiennikiem IR
- funkcje: szeroki zakres dynamiki (WDR), kompensacja światła tylnego (BLC), cyfrowa redukcja szumu 3D DNR, mechaniczny filtr podczewieni, 4 obszary zainteresowania (ROI)
- 2 niezależnie konfigurowane strumienie wideo
- kompresja obrazu H.264 i MJPEG
- zintegrowany promiennik podczewieni - zasięg do 30 m
- zintegrowany obiektyw z automatycznie sterowaną przysłoną (auto-iris): 2.8-12 mm (zmienna ogniskowa), przepuszczalność światła F1.4, kąt widzenia poziomy 105.2°-31.9°
- zintegrowana obudowa zewnętrzna IP66
- alarm sabotażowy (osłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku)
- slot na karty micro SD / SDHC / SDXC klasy 6 lub wyższej
- zgodność ze standardami ONVIF, PSIA, RTSP, CGI, ISAPI
- zapis na dyskach sieciowych NAS
- zasilanie: 12 VDC (max. 7.5W, 625 mA) lub PoE (IEEE 802.3af, 48VDC, max 15.4W, 350mA)
- temperatura pracy: -30 st. C ...+60 st. C

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I - 1 szt
- akcesoria montażowe

- paragon lub faktura VAT.