

Dane aktualne na dzień: 11-04-2025 15:57

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2635fwd-izs-3mpx-28-12mm-ir50-12vdc-poe-p-4598.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2635FWD-IZS 3Mpx 2.8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	2 143,89 zł
Cena netto	1 743,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10364
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	3 Mpx
Obiektyw	zmiennookniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do **3 MPX** oraz obiektyw zmiennookniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dostosowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem aż do 50 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Obsługuje karty **MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC** o pojemności do **128 Gb**.
Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoszczelną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 3 MPX CMOS

H.264/M.264+/H.265/H.265+/MJPEG

- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, ANR, WDR (120dB), BLC, inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)

- ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- dostęp przez Ezviz, Hik-Connect
- stopień ochrony: IP67, IK10

- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoszczelną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

Ezviz (EasyVision) - to darmowa usługa, dzięki której uzyskasz dostęp do podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem Internetu (bez konieczności przekierowywania portów na routerze). Wystarczy, że urządzenie zostanie podłączone do sieci (wymagany poprawny adres IP i odpowiednio ustawiona brama sieciowa), a użytkownik założy konto na www.ezviz7.com.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Wejście na kartę SD:



Specyfikacja techniczna:

Nazwa	HIKVISION DS-2CD2635FWD-IZS
Kod	K17723
Standard	IP
Obudowa	Kompaktowa
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,0089 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Rozdzielczość	2048 x 1536
Odświeżanie	25kl./s dla 2048 x 1536 i niższych
Ogniskowa/kąt	2.8 - 12mm @ F1.6 (Motozoom) / 97 - 33°
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Kompresja	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Strumień wideo	3
Bitrate	32 kb/s - 16 Mb/s
Oświetlacz IR	50 m
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR (120 dB), BLC
Mechaniczny filtr podczernieni	Tak
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu
Tryb korytarzowy	Tak
Obszar ROI	Tak, 1
Funkcja ANR	Tak
We/Wy audio	TAK, cinch 3.5 mm
We/Wy alarmowe	Tak: 1/1 (max. 12V DC, 30mA)
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standardy	ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
Dodatkowe złącza	Wideo BNC (75 Ω)
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony	IP67, IK10
Zasilanie	DC 12 V ± 25%, PoE (802.3at)
Pobór mocy	max. 15,5W (dla 12V), max. 17,5W (dla PoE)
Zakres temperatury	-30...+60°C
Wymiary	Φ144,13 × 332,73 mm
Masa	2,38 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2635FWD-IZS - 1 szt
- akcesoria montażowe
- skrócona instrukcja obsługi

- paragon lub faktura VAT.