

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2643g0-izs-4mpx-28-12mm-ir50-12vdc-poe-p-6851.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2643G0-IZS 4Mpx 2.8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	2 065,17 zł
Cena netto	1 679,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12027
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość do 4 Mpx/2688 × 1520 do 30 kl./s
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- czułość: 0.01 Lux
- ilość klatek: 30
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12mm
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 50 metrów, EXIR
- funkcje obrazu: True WDR, HLC, BLC, ANR
- złącze kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 18 W
- wymiary: 144.13 × 332.73 mm
- waga: 1,74 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2643G0-IZS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.