

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2645fwd-izs-4mpx-28-12mm-ir50-12vdc-poe-p-8235.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2645FWD-IZS 4Mpx 2.8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	2 376,99 zł
Cena netto	1 932,51 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13345
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności. Obsługuje karty **MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC** o pojemności **do 128 Gb (brak w zestawie)**. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość: do 4 Mpx (2688 × 1520 @30 kl./s)
- obsługa 3 strumieni
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa przez Hik-Connect
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR, 3D DNR, funkcje inteligentnej analizy obrazu (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia w obszar, obiektu bez nadzoru, usunięcia obiektu, wejścia/wyjścia z obszaru, wykrywanie zmiany sceny, wykrywanie braku ostrości)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Wybrane funkcje:

1) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) WDR (Wide Dynamic Range)

4) ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.5" 4 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni: zasięg do 50 m, IR LED
- czułość: 0.008 lux
- kompatybilność: ONVIF
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- złącza kamery: RJ-45, przycisk reset, SDHC, BNC, SVC
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- mocowanie obiektywu: Φ 14
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 18W
- wymiary: 144.13 x 332.73 mm
- waga: 0,83 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2645FWD-IZS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.