

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2652f-is-5mpx-2.8-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7089.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2652F-IS 5Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>2 179,56 zł</b>
Cena netto	<b>1 772,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12252</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>5 Mpx</b>
Obiektyw	<b>zmiarnoogniskowy 2.8-12 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw zmiarnoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" PS 5 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: do 20 kl./s dla 5Mpix, 25 kl./s dla 1920x1080
- obiektyw zmiarnoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, WDR, ANR, BLC, ROI, 3D DNR, inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

---

### **ANR (Automatic Network Replenishment)**

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

### **ONVIF (współpraca z większością kamer IP)**



### **Specyfikacja techniczna:**

- standard: IP
- przetwornik: 1/3" PS 5 MPX CMOS
- rozdzielczość: 5MPX
- czułość: 0,1 lux
- odświeżanie: do 20 kl./s dla 5Mpix, 25 kl./s dla 1920x1080
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm
- kompresja: H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- mechaniczny filtr podczerwieni: tak
- zdarzenia alarmowe: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- obszar ROI: tak, 1
- funkcja ANR: tak
- złącza kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 5.5 W
- wymiary: 95 x 105 x 258,6 mm
- waga: 0,83 kg

### **W zestawie:**

- kamera HIKVISION DS-2CD2652F-IS - 1 szt.
- instrukcja obsługi.