

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2665fwd-izs-6mpx-28-12mm-ir50-12vdc-poe-p-8785.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2665FWD-IZS 6Mpx 2.8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	2 515,99 zł
Cena netto	2 045,52 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13889
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do **6 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.4" 6 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość do 6 Mpx (3840 × 2160) do 20 kl./s
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- 3 strumienie wideo
- funkcje: ICR, WDR (120dB), BLC, HLC, ANR, analityka wideo (m.in.: detekcja twarzy, detekcja w strefie itp.)
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.4" 6MPX CMOS
- czułość: 0.008
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- liczba strumieni wideo: 3
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wejście/wyjście audio: 1/1
- oświetlacz IR - zasięg do 50 metrów, EXIR
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii, zabrany / pozostawiony strefie
- złącza: RJ-45, SDHC, przycisk reset, BNC, SVC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standard ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 15W
- wymiary: 144.13 x 332.73 mm
- waga: 2,98 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2665FWD-IZS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.