

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2685fwd-izs-8mpx-28-12mm-ir50-12vdc-poe-p-4098.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2685FWD-IZS 8Mpx 2.8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	2 989,99 zł
Cena netto	2 430,89 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9884
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 8 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość: 3840x2160 px
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC, ANR, inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- ONVIF
- dostęp przez Ezviz, Hik-Connect
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD.

Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.5" 8 MPX CMOS
- kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- czułość: 0,1 lux
- ilość klatek: 20
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm, motozoom
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 50 metrów
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- standardy: ONVIF
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- złącza kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 19W
- wymiary: $\Phi 144.13 \times 332.73$ mm
- waga: 1,3 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2685FWD-IZS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.