

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t22wd-i3-2mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-7486.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T22WD-I3 2Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>926,19 zł</b>
Cena netto	<b>753,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12620</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 4 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, 3D-DNR, WDR, BLC, inteligentna analiza (detekcja w obszarze, detekcja ruchu, przekroczenie linii)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



---

## Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- czułość: 0.01 lux / F1.2, AGC wł
- odświeżanie: 25 kl./s @1920 x 1080
- obiektyw stałogniskowy: 4 mm
- mocowanie obiektywu: M12
- kompresja: H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów
- mechaniczny filtr podczerwieni: tak
- inteligentna analiza (detekcja w obszarze, detekcja ruchu, przekroczenie linii)
- standardy: ONVIF
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- obsługiwane protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- złącza: przycisk reset, RJ-45
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 6W
- wymiary: 299.71 x 86.48 x 85.11 mm
- waga: 1,2 kg

## W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T22WD-I3 - 1 szt.
- instrukcja obsługi.