Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 23:41

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t22wd-i8-2mpx-6mm-ir80-12vdc-poe-p-6838.html

KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T22WD-I8 2Mpx 6mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	**1 060,26 zł**
Cena netto	**862,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12014**
Producent	**HIKVISION**
Widzenie w nocy	**61-80 m**
Obiektyw	**stałoogniskowy 6 mm**
Rozdzielczość	**2 Mpx (FullHD)**

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **6 mm.** Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów,** który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.
Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.
Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.** Posiada **wodoodporną obudowę,** która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080p
- obiektyw stałoogniskowy 6 mm
- promiennik IR - zasięg do 80 m
- funkcje: WDR (120dB), BLC
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- czułość: 0,01 lux
- odświeżanie: 30 kl./s @1920 x 1080
- obiektyw stałoogniskowy: 6 mm
- kompresja: H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów
- funkcje obrazu: WDR (120 dB), BLC
- złącze kamery: RJ-45
- inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 10.5 W
- wymiary: 299.71 × 86.48 × 85.11 mm
- waga: 1.2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T22WD-I8 - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi;
- paragon lub faktura VAT.