

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t23g0-i8-2mpx-28mm-ir80-12vdc-poe-p-6845.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T23G0-I8 2Mpx 2.8mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	1 158,99 zł
Cena netto	942,27 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12021
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 80 m
- funkcje: ICR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, ROI
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- standard: IP
 - przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
 - max. rozdzielczość: 1920 x 1080
 - ilość klatek na sekundę:
 - 50Hz: 25 kl/s @(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
 - 60Hz: 30 kl/s @(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
 - min. oświetlenie: 0.01 lux @F1.2 (AGC ON), 0.028 lux @F2.0 (AGC ON), 0 lux (oświetlenie w podczerwieni)
 - migawka: 1/25 s (1/30 s) ~ 1/100 000 s
 - obiektyw stałogniskowy: 2,8 mm @F2,0
 - kąt widzenia; 114°
 - kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
 - szybkość transmisji: 32 Kb/s ~ 16 Mb/s
 - ustawienia obrazu: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość (regulacja za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej)
 - oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów, EXIR
 - sieciowa pamięć masowa: NAS (opcja iSCSI)
 - wyzwalenie przez alarm: wykrywanie ruchu, alarm o próbie ingerencji
 - protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, opcja IPv6)
 - interfejs sieciowy Ethernet: 1x RJ45 10M / 100M
 - funkcje dodatkowe: uwierzytelnianie użytkowników, znak wodny, przycisk resetowania
 - standardy: ONVIF, PSIA, CGI
 - stopień ochrony: IP67
 - temperatura pracy: -30°C...+60°C
 - zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af)
 - pobór mocy: max. 7.5W (max. 9W przy wł. ICR)
 - wymiary: $\Phi 105 \times 299.7$ mm
 - waga: 1,18 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T23G0-I8 - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.