

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t25fwd-i8-black-2mpx-28mm-ir80-12vdc-poe-p-6841.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I8 (BLACK) 2Mpx 2.8mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	1 230,00 zł
Cena netto	1 000,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12617
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość: 1920x1080 px
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 80 m
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 px
- czułość: 0.005 Lux
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów, EXIR
- funkcje obrazu: True WDR, HLC, BLC, ANR
- złącze kamery: RJ-45, SDHC
- inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii, obiekt w strefie
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+65°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 12,5 W
- wymiary: 105 x 300 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I8 (BLACK) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.