

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t26g1-2i-2mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-7557.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T26G1-2I 2Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 360,38 zł</b>
Cena netto	<b>1 106,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12682</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.265
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, true WDR, ANR, BLC, 3D DNR
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- czułość: 0,007 lux
- odświeżanie: 30 kl./s @1920 x 1080
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- mocowanie obiektywu: M12
- kompresja: H.264 / MJPEG / H.265
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 50 metrów
- mechaniczny filtr podczerwieni: tak
- funkcja ANR: tak
- standardy: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- złącza: przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+50°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 13W
- wymiary:  $\Phi$ 105 x 289.5 mm
- waga: 1,18 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T26G1-2I - 1 szt.
- instrukcja obsługi.