

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t26g1-4i-2mpx-28mm-ir80-12vdc-poe-p-7484.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T26G1-4I 2Mpx 2.8mm IR80 12VDC PoE

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 1 414,50 zł |
| Cena netto | 1 150,00 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 12618 |
| Producent | HIKVISION |

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.265/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 80 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC, ANR, inteligentna analiza (detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii)
- technologia AcuSense
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- czułość: 0,005 lux
- odświeżanie: 30 kl./s @1920 x 1080
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- mocowanie obiektywu: M12
- kompresja: H.265/H.264/MJPEG
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów
- funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR (120 dB), BLC, ANR
- mechaniczny filtr podczerwieni: tak
- inteligentna analiza (detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii)
- funkcja ANR: tak
- standardy: ONVIF
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- złącza: przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af)
- pobór mocy: 17W
- wymiary: $\Phi 105 \times 289,5$ mm
- waga: 1,18 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T26G1-4I - 1 szt.
- instrukcja obsługi.