

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t42wd-i8-4mpx-6mm-ir80-12vdc-poe-p-6839.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8 4Mpx 6mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	1 114,38 zł
Cena netto	906,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12015
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	61-80 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 6 mm

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **6 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: 2688×1520 px
- obiektyw stałogniskowy 6 mm/F2.0
- promiennik IR - zasięg do 80 m
- funkcje: WDR (120dB), BLC
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- rozdzielczość: 2688×1520 px
- czułość: 0.01Lux @(F1.2,AGC Wł), 0.028Lux @(F2.0,AGC Wł), 0 Lux z IR
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 6 mm
- kompresja: H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów
- funkcje obrazu: WDR (120 dB), BLC
- złącze kamery: RJ-45
- inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 10.5 W
- wymiary: 299.71 × 86.48 × 85.11 mm
- waga: 1.2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8 - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi;
- paragon lub faktura VAT.