

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t43g0-i8-4mpx-28mm-ir80-12vdc-poe-p-9733.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T43G0-I8 4Mpx 2.8mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 234,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 004,06 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12361</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>61-80 m</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F2.0
- promiennik IR - zasięg do 80 m
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB;brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- czułość: 0.01 Lux
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm/F2.0
- kąt widzenia: 114°
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów, EXIR
- funkcje obrazu: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- złącze kamery: RJ-45, przycisk reset, SVC, SDHC
- inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja twarzy, przekroczenie linii, detekcja w obszarze
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 12.5 W
- wymiary:  $\Phi 105 \times 299.7$  mm
- waga: 1,2 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T43G0-I8 2.8mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.