

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t43g0-i8-4mpx-4mm-ir80-12vdc-poe-p-7183.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T43G0-I8 4Mpx 4mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	1 234,99 zł
Cena netto	1 004,06 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12344
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 80 m
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB;brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- standard: IP
 - przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
 - czułość: 0.01 Lux
 - ilość klatek: 30
 - obiektyw stałogniskowy: 4 mm
 - kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
 - strumienie: 3
 - oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów, EXIR
 - funkcje obrazu: trueWDR, HLC, BLC, ANR
 - złącze kamery: RJ-45, przycisk reset, SVC, SDHC
 - inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja twarzy, przekroczenie linii, detekcja w obszarze
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - standardy: ONVIF
 - stopień ochrony: IP67
 - temperatura pracy: -30°C...+60°C
 - zasilanie: 12V DC, PoE
 - pobór mocy: 12.5 W
 - wymiary: 105 x 300 mm
 - waga: 1,2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T43G0-I8 4mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.