Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:16

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t45fwd-i5-4mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-7296.html



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T45FWD-I5 4Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	**1 346,99 zł**
Cena netto	**1 095,11 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12436**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm.** Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów,** który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.
Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.** Posiada **wodoodporną obudowę,** która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość do 4 Mpx / 2688×1520 do 30 kl./s
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC, ANR, inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.5" 4 MPX CMOS
- rozdzielczość do 4 Mpx / 2688×1520 do 30 kl./s
- czułość: 0.008
- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm
- kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 50 metrów, EXIR
- zdarzenia alarmowe: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- standard ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- mocowanie obiektywu: M12
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 9,5 W
- wymiary: 104.8 × 299.7 mm
- waga: 1,2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T45FWD-I5 2.8mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.