

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t46g1-4i-4mpx-28mm-ir80-12vdc-poe-p-8783.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T46G1-4I 4Mpx 2.8mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	1 489,53 zł
Cena netto	1 211,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13887
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Urządzenie pracuje w oparciu o zaawansowaną technologię **AcuSense**, która umożliwia klasyfikowanie obiektów w urządzeniach zewnętrznych i wewnętrznych, dzięki czemu może odrzucić nawet 90% zdarzeń wywołujących fałszywe alarmy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.7" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.265 / MJPEG
- rozdzielczość do 4 Mpx (2688x1520) do 30 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 80 m, EXIR
- funkcje: ICR, WDR (120dB), BLC, ANR
- obsługa kart kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.7" 4 MPX CMOS
- czułość: 0.007
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG
- liczba strumieni wideo: 2
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów, EXIR
- obsługa zdarzeń: detekcja w obszarze, przekroczenie linii, zabrany / pozostawiony strefie, Technologia AcuSense
- złącza: RJ-45, SDHC, przycisk reset, SVC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standard ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+50°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 17 W
- wymiary: 105 x 289.5 mm
- waga: 1.2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T46G1-4I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.