

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t55fwd-i8-5mpx-4mm-ir80-12vdc-poe-p-6842.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T55FWD-I8 5Mpx 4mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	1 282,89 zł
Cena netto	1 043,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12018
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	61-80 m
Rozdzielczość	5 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 4 mm

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Kamera świetnie poradzi sobie w scenach, gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.9" 5 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 80 m
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.9" 5 MPX CMOS
- czułość: 0.01 Lux
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 4 mm
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów, EXIR
- funkcje obrazu: True WDR, HLC, BLC, ANR
- złącze kamery: RJ-45, SDHC
- inteligentna analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii, obiekt w strefie
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 12.5 W
- wymiary: 104.8 × 299.7 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T55FWD-I8 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.