

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t65fwd-i5-6mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-8972.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T65FWD-I5 6Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 298,88 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>1 056,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>14073</b>              |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>          |

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera tubowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **6 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.4" 6MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość do 6 Mpx / 3072 × 2048 do 20 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: ICR, WDR, BLC, HLC, ANR, inteligentna analiza (detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.4" 6 MPX CMOS
- czułość: 0.009
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 50 metrów
- standard ONVIF
- złącza: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 9,5 W
- waga: 1,07 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T65FWD-I5 2.8 mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.