

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t65fwd-i5-6mpx-4mm-ir50-12vdc-poe-p-8928.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T65FWD-I5 6Mpx 4mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	1 298,88 zł
Cena netto	1 056,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14029
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **6 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.4" 6MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość do 6 Mpx / 3072 × 2048 do 20 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: ICR, WDR, BLC, HLC, ANR, inteligentna analiza (detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.4" 6 MPX CMOS
- czułość: 0.009
- obiektyw stałogniskowy: 4 mm
- kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 50 metrów
- standard ONVIF
- złącza: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 9,5 W
- waga: 1,07 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T65FWD-I5 4 mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.