

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t85fwd-i8-8mpx-4mm-ir80-12vdc-poe-p-7298.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T85FWD-I8 8Mpx 4mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	1 909,99 zł
Cena netto	1 552,84 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12438
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **8 MPX (4K)** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5" 8 MPX (4K) CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość do 8Mpix do 20 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- 3 strumienie
- promiennik IR - zasięg do 80 m, EXIR
- funkcje: ICR, WDR (120dB), BLC, HLC, ANR, inteligentna analiza (detekcja twarzy, detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii, obiekt w strefie)
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.5" 8 MPX CMOS
- rozdzielczość do 8 Mpx 4K
- czułość: 0.01
- obiektyw stałogniskowy: 4 mm
- kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- strumień: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów, EXIR
- złącza: RJ-45, SDHC
- standard ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- mocowanie obiektywu: M12
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 12 W
- wymiary: 104.8 × 299.7 mm
- waga: 1 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T85FWD-I8 - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.