

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t85g1-i8-8mpx-4mm-ir80-12vdc-poe-p-7561.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T85G1-I8 8Mpx 4mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	1 654,35 zł
Cena netto	1 345,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12686
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	61-80 m
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)
Obiektyw	stałogniskowy 4 mm

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **8 MPX (4K)** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2" Progressive Scan 8 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość do 8 MPX (3840 × 2160) 4K
- obiektyw stałogniskowy 4 mm/F1.6
- promiennik IR - zasięg do 80 m, EXIR
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, true WDR, ANR, BLC, HLC
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- ONVIF
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2" Progressive Scan 8 MPX CMOS
- czułość: 0,008 lux
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy 4 mm/F1.6
- mocowanie obiektywu: M12
- kompresja: H.265 + / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 80 metrów, EXIR
- mechaniczny filtr podczerwieni: tak
- funkcja ANR: tak
- standardy: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja w obszarze, detekcja ruchu, detekcja twarzy, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- złącza: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 13W
- wymiary: 105 x 289.5 mm
- waga: 1 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T85G1-I8 - 1 szt.
- instrukcja obsługi.