

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2t86g2-4i-c-8mpx-28mm-ir80-12vdc-poe-p-12416.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I (C) 8Mpx 2.8mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	2 223,85 zł
Cena netto	1 808,01 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	16828
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	61-80 m
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I (C) posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 m** (w terenie otwartym), który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 87°
- promiennik IR - zasięg do 80 m (w terenie otwartym)
- klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologie głębokiego uczenia
- funkcje: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/1.8" 8 MPX PS CMOS
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 25kl/s@3840 × 2160
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 87°
- promiennik IR - zasięg do 80 m (w terenie otwartym)
- czułość kolor: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- wejście na kartę SD/ SDHC/ SDXC do 256 GB (brak w zestawie)
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 10.5W (DC), 12W (PoE)
- wymiary: Ø 105 × 290 mm
- waga: 1,27 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I (C) 2.8mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe.