

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd4a24fwd-izs-2mpx-47-94mm-ir100-12vdcpo-e-p-6836.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD4A24FWD-IZS 2Mpx 4.7-94mm IR100 12VDC/PoE

Cena brutto	4 162,32 zł
Cena netto	3 384,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12012
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **4.7-94 ;mm**, który umożliwia dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem **do aż 100 metrów**, który zapewnia doskonałą widoczność także **w zupełnej ciemności**. Kamera posiada także wejście na kartę **MicroSD (do 128 Gb; brak w zestawie)**. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy lub ścienny**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- rozdzielczość do 2 Mpx / 1920x1080 do 50 kl./s
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.7-94 mm/F1.4, motozoom
- obsługa 3 strumieni
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, ANR, WDR 120dB, BLC, HLC
- dostęp przez Hik-Connect
- ONVIF
- obsługiwane karty: MicroSD (do 128 Gb)
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy i ścienny. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

Hik-Connect

To usługa sieciowa dedykowana do urządzeń Hikvision. Jest oparta na przetwarzaniu danych w chmurze i umożliwia:

-
- zdalny dostęp przez chmurę - dostęp do urządzenia w sytuacji, gdy nie posiadamy zewnętrznego adresu IP (wymagana jest tylko podstawowa konfiguracja sieci). Połączenie następuje przez sieć P2P za pośrednictwem chmury poprzez aplikację klienta na PC i smartfony;
 - usługę serwera DDNS (przypisywanie stałej nazwy domenowej do dynamicznie zmieniających się adresów IP) - przydatną w sytuacji, gdy dostawca Internetu nie zapewnia użytkownikom stałego adresu IP. Warunkiem skorzystania z DDNS jest posiadanie publicznego adresu IP oraz zapewnienie dostępu z sieci zewnętrznej do odpowiednich portów rejestratora (serwera i http, domyślnie 8000 i 80). Możliwe jest też uzyskanie połączenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji klienta na PC oraz smartfony.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920x540pt
- czułość: 0.005 lux
- regulacja: 3 płaszczyzny
- odświeżanie: 60 kl/s @1920x1080
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.7-94mm
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- strumienie wideo: 3
- oświetlacz IR: zasięg do 100 metrów
- funkcje obrazu: WDR (120 dB), BLC, ANR, HLC
- inteligentna analiza: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków, zliczanie obiektów
- obsługiwane protokoły: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, hkDDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKSv4/v5, PSIA, OnVIF, Hik CGI, netFilter
- złącza kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 20W
- wymiary: 100 × 103.9 × 311.8 mm
- waga: 1,7 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD4A24FWD-IZS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi;
- paragon lub faktura VAT.