

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd4a26fwd-izsp-2mpx-28-12mm-12vdc-poe-p-7090.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD4A26FWD-IZS/P 2Mpx 2.8-12mm 12VDC PoE

Cena brutto	4 162,32 zł
Cena netto	3 384,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12253
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Kamera dedykowana jest do **odczytu tablic rejestracyjnych (ANPR)**. Atut stanowi również promiennik podczerwieni o zasięgu **do 50 metrów**. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG/MPEG4
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 50 m
- funkcja ANPR - odczyt tablic rejestracyjnych
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, True WDR, BLC, HLC, ANR
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż ścienny i sufitowy. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/1.8" 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- czułość: 0,002 lux
- odświeżanie: 60 kl./s @1920 x 1080
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG/MPEG4
- strumienie: 3
- zdarzenia alarmowe: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, LPR, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- promiennik podczerwieni - do 50 m
- złącza kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- stopień ochrony: IP67
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 13.3 W
- wymiary: 348.38 x 114.18 x 111.73 mm
- waga: 1,7 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD4A26FWD-IZS/P - 1 szt.
- instrukcja obsługi.