

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cv1021g0-idw1-2mpx-28mm-ir30-wifi-12vdc-p-9168.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CV1021G0-IDW1 2Mpx 2.8mm IR30 WIFI 12VDC

Cena brutto	440,34 zł
Cena netto	358,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	409
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Dzięki zewnętrznej **antenie WiFi** zasięg transmisji dochodzi do nawet 50 m.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264
- rozdzielczość do 2 Mpx / 1920 × 1080 do 30 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- WiFi
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, BLC, DWDR, 2DNR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB, brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- wbudowany mikrofon
- stopień ochrony: IP66

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX
- kompresja obrazu: H.264
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.01 lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +55°C
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: 5W
- waga: 0,272 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CV1021G0-IDW1 - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.