

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-kenik-kg-5230tas-il-g2-5mpx-28mm-ir30-12vdc-p-12812.html>



KAMERA TUBOWA IP KENIK KG-5230TAS-IL-G2 5MPX 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	899,99 zł
Cena netto	731,70 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17216
Producent	KENIK
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	5 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP KENIK KG-5230TAS-IL-G2 posiada rozdzielczość obrazu **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 30 m**, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności. Kamera przeznaczona jest do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych (wodoodporna obudowa)**. Sprawdzi się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu. Montaż możliwy **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX (2592x1944) przy 20kl/s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 100° (w poziomie), 72° (w pionie)
- kompresja H.265+/H.264+
- reflektor podczerwieni Smart IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- dioda LED światła białego Smart Light
- funkcje: WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog, ROI, Tryb korytarzowy
- czytnik kart MicroSD do 128GB (brak w zestawie)
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, człowieka)
- RTMP (strumieniowanie na żywo)
- 3 strumienie
- przycisk reset
- wbudowany mikrofon
- wspiera standard ONVIF 2.6
- podgląd mobilny na smartfonie - darmowa aplikacja uCloud Cam (Android, iPhone) lub na komputerze - program uCMS
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie i na ścianie.

Przykładowe funkcje urządzenia:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrojony, więc jest też bardziej czytelny.

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX335
- rozdzielczość: 5 MPX (2592 × 1944)
- czułość: 0.001lux(kolor), 0lux(IR wł.)
- szybkość migawki: Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
- wolna migawka: wspierane
- reflektora IR: zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- 1x dioda LED światła białego
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 100° (w poziomie), 72° (w pionie)
- typ montażu: M12
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- profil kodeka H.264: podstawowy/główny/wysoki
- profil kodeka H.265: główny
- bitrate wideo: 11 Kbps~10Mbps
- kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC
- bitrate audio: 64 Kbps
- liczba klatek:
 - strumień główny:
 - 50Hz: 20kl/s @5Mpx (2592 × 1944), 25kl/s @4Mpx (2560 × 1440), 25kl/s @4Mpx (2304 × 1728), 25kl/s @3Mpx (2048 × 1536), 25kl/s @1080P (1920 × 1080), 25kl/s @960P (1280 × 960)
 - 60Hz: 20kl/s @5Mpx (2592 × 1944), 27kl/s @4Mpx (2560 × 1440), 29kl/s @4Mpx (2304 × 1728), 30kl/s @3 Mpx (2048 × 1536), 30kl/s @1080P (1920 × 1080), 30kl/s @960P (1280 × 960)
 - strumień dodatkowy:
 - 50Hz: 12kl/s @720P (1280 × 720), 25kl/s @D1 (704 × 576), 25kl/s @CIF (352 × 288)
 - 60Hz: 12kl/s @720P (1280 × 720), 30kl/s @D1 (704 × 480), 30kl/s @CIF (352 × 240)
 - strumień mobilny:
 - 50Hz: 15kl/s @CIF (352×288)
 - 60Hz: 18kl/s @CIF (352×240)
- ustawienia obrazu: Jasność / Kontrast / Nasylenie / Odcień / Ostrość
- zdarzenia: detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
- inteligentna analiza obrazu: wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja człowieka
- protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
- wspierane standardy: Onvif 2.6, Profile S, CGI
- zabezpieczenia: uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
- interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
- podgląd mobilny: iPhone, iPad, Android
- czytnik kart MicroSD do 128GB (brak w zestawie)
- wbudowany mikrofon
- klasa szczelności: IP67
- obudowa: metalowa
- kolor: grafitowy
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- napięcie zasilania: 12V DC (+/-10%) / PoE (802.3af)

-
- pobór mocy: max. 6.5W
 - wymiary: 65 x 165 mm
 - waga: 355 g

W zestawie:

- kamera KENIK KG-5230TAS-IL-G2 - 1 szt.