

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwh-41la-uht-4mpx-2-8-12mm-ir50-12vdc-poe-p-19173.html>



KAMERA TUBOWA IP MAZi IWH-41LA-UHT 4Mpx 2,8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	1 118,19 zł
Cena netto	909,10 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23421
Producent	MAZi

Opis produktu

Kamera tubowa IP MAZi IWH-41LA-UHT posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw o regulowanej ogniskowej **2,8-12 mm, motozoom**, pozwalający na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji.

Posiada także **podświetlenie w podczerwieni i światłem białym Smart IR o zasięgu do 50 m**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Podświetlenie posiada **3 tryby pracy**:

- tylko w podczerwieni,
- tylko światłem białym,
- inteligentne, podświetlenie w podczerwieni, a po zdarzeniu włącza się światło białe.

Urządzenie wyposażono w **regulowany kąt widzenia (96,7°-29,7°)**.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest do montażu **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx
- obiektyw o regulowanej ogniskowej 2,8-12mm, motozoom
- podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym SMART IR - zasięg do 50m (w terenie otwartym)
- **3 tryby pracy podświetlenia:**
 - tylko w podczerwieni,
 - tylko światłem białym,
 - inteligentne, podświetlenie w podczerwieni, a po zdarzeniu włącza się światło białe
- funkcje: AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, Rol, WDR 120dB, Smart IR, tryb korytarzowy
- detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania
- obsługa chmury
- złącze kart microSD do 512GB (brak w zestawie)
- podwójny mikrofon
- wejście/wyjście audio
- wejście/wyjście alarmowe (max. 12VDC, 30 mA)
- stopień ochrony: IP66

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość: 2520 x 1440 px @ 20kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720 px @ 25kl/s
- czułość: 0,01lx (kolor F2.0, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw o regulowanej ogniskowej 2,8-12 mm, motozoom
- podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym SMART IR - zasięg do 50m (w terenie otwartym)
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 0,85A
- wymiary: 295 x 91,7 x 92,6 mm

W zestawie:

- kamera MAZi IWH-41LA-UHT - 1 szt.