

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwh-41pi-hta-4mpx-2-8mm-ir40-12vdc-poe-p-19174.html>



KAMERA TUBOWA IP MAZi IWH-41PI-HTA 4Mpx 2,8mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	1 073,40 zł
Cena netto	872,68 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23422
Producent	MAZi

Opis produktu

Kamera tubowa IP MAZi IWH-41PI-HTA posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw o stałej ogniskowej **2,8 mm o szerokim kącie widzenia**.

Posiada także **podświetlenie w podczerwieni i światłem białym Smart IR o zasięgu do 40 m**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Podświetlenie posiada **3 tryby pracy**:

- tylko w podczerwieni,
- tylko światłem białym,
- inteligentne, podświetlenie w podczerwienie, a po zdarzeniu włącza się światło białe.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest do montażu **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx
- obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
- kąt widzenia: 104°
- podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym SMART IR - zasięg do 50m (w terenie otwartym)
- **3 tryby pracy podświetlenia**:
 - tylko w podczerwieni,
 - tylko światłem białym,
 - inteligentne, podświetlenie w podczerwienie, a po zdarzeniu włącza się światło białe
- funkcje: AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, ROI, WDR 120dB, Smart IR, tryb korytarzowy
- detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania
- funkcje VCA: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia oraz detekcja twarzy, rozpoznawanie człowieka i pojazdu
- obsługa chmury
- złącze kart microSD do 512GB (brak w zestawie)
- podwójny mikrofon
- stopień ochrony: IP66

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna

- przetwornik: 1/2,9" 4 MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość: 2688 x 1520 px @ 25kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720 px @ 25kl/s
- czułość: 0,005lx (kolor F1.6) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
- podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym SMART IR - zasięg do 40m (w terenie otwartym)
- kompatybilność: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, ISUP
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12V DC / PoE, max. 6W (12V), max. 7,5W (PoE)
- pobór prądu: max. 0,5A (12V), max. 0,25 - 0,15A (PoE)
- wymiary: Φ 74,4 x 176,3 mm

W zestawie:

- kamera MAZi IWH-41PI-HTA - 1 szt.