

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwh-42li-uh-4mpx-2-8mm-p-19843.html>



KAMERA TUBOWA IP MAZi IWH-42LI-UH 4Mpx 2,8mm

Cena brutto	670,46 zł
Cena netto	545,09 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25004
Producent	MAZi

Opis produktu

Kamera tubowa IP IWH-42LI-UH MAZi o rozdzielczości 4Mpx i z obiektywem stałogniskowym 2,8mm przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kamera stosuje **kompresję H.265** oraz jej ulepszoną odmianę **H.265+**.

Kamera posiada kąt widzenia **98 stopni**, funkcje rozpoznawania sylwetki człowieka oraz pojazdu, a także mocowanie 3D.

Urządzenie wyposażono w **podświetlenie w podczerwieni** oraz światło białe o zasięgu **30m w terenie otwartym**. Podświetlenie może działać tylko w podczerwieni, tak jak w klasycznej kamerze, tylko jako światło białe oraz w trybie inteligentnym, gdzie działa podświetlenie w podczerwieni, a po zdarzeniu, np. wykryciu ruchu, włącza się światło białe.

Dodatkowo kamerę wyposażono w **mikrofon**. Stosuje się montaż ścienny i sufitowy.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa
- rozdzielczość: 4Mpx
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- podświetlenie w podczerwieni oraz światło białe - zasięg do 30m (w terenie otwartym)
- tryby pracy podświetlenia:
 - tylko w podczerwieni,
 - tylko światłem białym,
 - inteligentne podświetlenie w podczerwieni, a po zdarzeniu włącza się światło białe
- mikrofon
- montaż na ścianie lub na suficie
- obudowa IP67 (wodoodporna)

Funkcje:

- AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR
- detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania
- rozpoznawanie człowieka i pojazdu
- tryb korytarzowy
- obsługa chmury

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik 1/3" CMOS 4 MPx
- rozdzielczość 2520 x 1440 px @ 20kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720 px @ 25kl/s
- kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- czułość 0,005lx (kolor F1.6, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)

-
- obiektyw stałogniskowy: 2,8 mm
 - promiennik SMART IR + WHITE LED - zasięg do 30m (w terenie otwartym)
 - zasilanie: 12V DC / PoE, maks. 5W (12V), maks. 6,5W (PoE)
 - pobór prądu: maks. 0,4A (12V), maks. 0,2 - 0,15A (PoE)
 - wymiary: Φ 170,89 x 66 x 69,1 mm

W zestawie:

- kamera tubowa Mazi IWH-42LI-UH - 1 szt.

