

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwn-44eir-4mpx-2-8mm-ir25-wifi-12vdc-poe-p-19168.html>



KAMERA TUBOWA IP MAZi IWN-44EIR 4Mpx 2,8mm IR25 WiFi 12VDC, PoE

Cena brutto	446,60 zł
Cena netto	363,09 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23416
Producent	MAZi

Opis produktu

Kamera tubowa IP MAZi IWN-44EIR posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, pozwalający na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Istotny jest również wbudowany promiennik podczerwieni o **zasięgu do 25 m**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest do montażu **na ścianie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 25m (w terenie otwartym)
- podświetlenie światłem białym wyzwalane po detekcji ruchu lub innych zdarzeniach
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, DWDR, rozpoznawanie człowieka/pojazdu/motocykla/roweru
- zgodność z ONVIF
- moduł WiFi 802.11bgn
- obsługa chmury
- wbudowany głośnik, mikrofon
- złącze kart microSD (brak w zestawie)
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- obudowa metalowa
- stopień ochrony: IP66

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna

- przetwornik: 4 MPX CMOS
- czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 25m (w terenie otwartym)
- kompatybilność: ONVIF
- moduł WiFi 802.11bgn
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 1A
- wymiary: 184,6 x 65,17 x 58,47 mm

W zestawie:

- kamera MAZi IWN-44EIR - 1 szt.