Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 23:16

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwn-44evr-4mpx-2-8-12mm-ir40-12vdc-poe-p-19169.html



# KAMERA TUBOWA IP MAZi IWN-44EVR 4Mpx 2,8-12mm IR40 12VDC PoE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **659,29 zł** |
| Cena netto | **536,01 zł** |
| Dostępność | **Dostępność 24h.** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **23417** |
| Producent | **MAZi** |

## Opis produktu

**Kamera tubowa IP MAZi IWN-44EVR** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2,8-12 mm,** pozwalający na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Istotny jest również wbudowany promiennik podczerwieni **o zasięgu do 40 m,** który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem.
Przeznaczony jest do montażu **na suficie lub na ścianie.**

**Cechy produktu:**

- rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p, D1
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 40m (w terenie otwartym)
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR, rozpoznawanie człowieka/pojazdu/motocykla/roweru
- zgodność z ONVIF
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- stopień ochrony: IP66

**Wybrane funkcje:**

**1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)**

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

**2) AWB (system automatycznego balansu bieli)**

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

**3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)**

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

**Specyfikacja techniczna**

- przetwornik: 4 MPX CMOS
- rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p, D1
- czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 0,85A
- wymiary: 295 x 91,7 x 92,6 mm

**W zestawie:**

- kamera MAZi IWN-44EVR - 1 szt.