

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwn-44evr-4mpx-2-8-12mm-ir40-12vdc-poe-p-19169.html>



KAMERA TUBOWA IP MAZi IWN-44EVR 4Mpx 2,8-12mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	659,29 zł
Cena netto	536,01 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23417
Producent	MAZi

Opis produktu

Kamera tubowa IP MAZi IWN-44EVR posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2,8-12 mm**, pozwalający na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Istotny jest również wbudowany promiennik podczerwieni **o zasięgu do 40 m**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest do montażu **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p, D1
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 40m (w terenie otwartym)
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR, rozpoznawanie człowieka/pojazdu/motocykla/roweru
- zgodność z ONVIF
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- stopień ochrony: IP66

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna

-
- przetwornik: 4 MPX CMOS
 - rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p, D1
 - czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
 - obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm
 - promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
 - kompatybilność: ONVIF
 - stopień ochrony: IP66
 - zasilanie: 12V DC / PoE
 - pobór mocy: 0,85A
 - wymiary: 295 x 91,7 x 92,6 mm

W zestawie:

- kamera MAZi IWN-44EVR - 1 szt.