Dane aktualne na dzień: 13-11-2025 11:07

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwn-44evr-4mpx-2-8-12mm-ir40-12vdc-poe-p-19169.html

KAMERA TUBOWA IP MAZi IWN-44EVR 4Mpx 2,8-12mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	**726,45 zł**
Cena netto	**590,61 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23417**
Producent	**MAZi**
Rozdzielczość	**4 Mpx (2K)**
Obiektyw	**zmiennoogniskowy 2.8-12 mm**
Widzenie w nocy	**31-40 m**

Opis produktu

Kamera tubowa IP MAZi IWN-44EVR posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2,8-12 mm,** pozwalający na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Istotny jest również wbudowany promiennik podczerwieni **o zasięgu do 40 m,** który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem.
Przeznaczony jest do montażu **na suficie lub na ścianie.**

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p, D1
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 40m (w terenie otwartym)
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR, rozpoznawanie człowieka/pojazdu/motocykla/roweru
- zgodność z ONVIF
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- stopień ochrony: IP66

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też

niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna

- przetwornik: 4 MPX CMOS
- rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p, D1
- czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 0,85A
- wymiary: 295 x 91,7 x 92,6 mm

W zestawie:

- kamera MAZi IWN-44EVR - 1 szt.