

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwn-82evr-8mpx-2-7-13-5mm-ir40-12vdc-poe-p-19172.html>



KAMERA TUBOWA IP MAZi IWN-82EVR 8Mpx 2,7-13,5mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	1 185,35 zł
Cena netto	963,70 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23420
Producent	MAZi

Opis produktu

Kamera tubowa IP MAZi IWN-82EVR posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **8 MPX (4K)** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2,7-13,5 mm** pozwalający na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Istotny jest również wbudowany promiennik podczerwieni **o zasięgu do 40 m**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest do montażu **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p, D1
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5mm
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 40m (w terenie otwartym)
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR, rozpoznawanie człowieka/pojazdu/motocykla/roweru
- zgodność z ONVIF
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- stopień ochrony: IP66

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna

-
- przetwornik: 1/2,8" 8Mpx CMOS
 - rozdzielczość: 3840×2160 @20kl/s, 3072×2048 @25kl/s, 2 592×1944, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720
 - czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
 - obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
 - promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
 - kompatybilność: ONVIF
 - stopień ochrony: IP66
 - zasilanie: 12V DC / PoE
 - pobór mocy: 0,85A
 - wymiary: 295 x 91,7 x 92,6 mm

W zestawie:

- kamera MAZi IWN-82EVR - 1 szt.