

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-tiandy-tc-c35lq-5mpx-28-12mm-ir80-12vdc-poe-p-9067.html>



KAMERA TUBOWA IP TIANDY TC-C35LQ 5Mpx 2.8-12mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	2 999,95 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 438,98 zł
------------	--------------------

Dostępność	Produkt archiwalny
------------	---------------------------

Numer katalogowy	14167
------------------	--------------

Producent	Tiandy
-----------	---------------

Opis produktu

Kamera tubowa Tiandy IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości do **5 MPX**, dzięki czemu możemy powiększyć obraz na żywo, zidentyfikować osoby oraz rozpoznać tablice rejestracyjne samochodów. Obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala dopasować kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Użytkownicy mobilni otrzymują również podgląd obrazu na żywo na swoich urządzeniach. Trzeba pobrać darmową aplikację **EasyLive** ze sklepu AppStore (iOS) lub Google Play (Android).

Kamera posiada port **LAN z PoE (802.3af)**, który pozwala na równoczesne zasilanie kamery ze switcha PoE oraz przysyłanie danych do rejestratora jednym przewodem sieciowym.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy lub ścienny**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 5MPX CMOS Starlight
- kompresja wideo: S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B/MJPEG
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 80 m
- regulacja mocy świecenia diod podczerwieni IR
- podstawowe tryby IVA:
 - strefy strzeżone,
 - automatyczne wykrywanie pozostawionych obiektów,
 - automatyczne wykrywanie zniknięcia obiektu,
 - licznik przekroczeń linii,
- wejście na kartę microSD (do 128 Gb, brak w zestawie)
- 3 strumienie kodowania
- podgląd zdalny P2P
- funkcje: ANR, ATW, WDR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, strefy prywatności (4), funkcja dzień/noc (mechaniczny filtr IR), detekcja ruchu
- ONVIF profil S
- materiał: metal
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy lub ścienny. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- skanowanie progresywne
- przetwornik: 1/2.8" 5 MPX CMOS
- ilość pikseli: 2592(H)x1944(V)
- czułość: kolor: 0.002 Lux @(F1.6, AGC ON)
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm/F1.2
- kompresja: S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B/MJPEG
- prędkość transmisji strumienia dodatkowego: 1~25/30 kl/s @D1/CIF
- przepływność (bitrate): 64 K~16Mbps (H.265)
- detekcja ruchu: wł/wył.
- funkcje dodatkowe: strefy prywatności (4), odwrócenie obrazu, wyostrenie
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 80 m
- menu OSD: nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny tekst
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- wejście/wyjście audio: 1/1 + mikrofon
- standardy: Onvif Profil S, P2P,SDK, CGI
- migawka: auto/ręczna (1s-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
- podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)
- gniazdo pamięci MicroSD do 128GB (brak w zestawie)
- zabezpieczenie przepięciowe: TVS 6000V / 1000V
- użytkownicy mobilni: iOS, Android
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af)
- pobór mocy: max. 11.2W
- wymiary: 330 x 107 x 107 mm
- waga: 1,5 kg

W zestawie:

- kamera Tiandy TC-C35LQ - 1 szt.