

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-tiandy-tc-c35tp-5mpx-27-135mm-ir80-12vdc-poe-p-11636.html>



KAMERA TUBOWA IP TIANDY TC-C35TP 5Mpx 2.7-13.5mm IR80 12VDC PoE

Cena brutto	1 799,95 zł
Cena netto	1 463,37 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16058
Producent	Tiandy
Widzenie w nocy	61-80 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Kamera tubowa IP Tiandy TC-C35TP posiada rozdzielczość obrazu **5 MPX**, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dobrą jakość obrazu. Obiektyw zmiennooogniskowy **2.7-13.5 mm** pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 80 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Użytkownicy mobilni otrzymują również podgląd obrazu na żywo na swoich urządzeniach. Trzeba pobrać darmową aplikację **EasyLive** ze sklepu AppStore (iOS) lub Google Play (Android).

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy lub ścienny**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX (2592x1944)
- kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264 / M-JPEG
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 80 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ATW, ROI, maski prywatności, funkcja dzień/noc, detekcja ruchu, ANR, korekcja mgły, tryb korytarza
- wsparcie dla funkcji IVA
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- przycisk RESET
- wbudowane gniazdo na kartę MicroSD (do 512GB; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy lub ścienny. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 5 MPX CMOS
- tryb video: PAL/NTSC
- czułość:
 - kolor: 0,001 Lux (F1,3, ACG wł.)
 - B/W: 0 Lux z podczerwienią
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm /F1,3~F2,2, motozoom
- kąt widzenia: 97,9°~33°
- mocowanie obiektywu: □14
- oświetlacz IR - zasięg do 80 m (4 diody)
- długość fali: 850 nm
- zakres regulacji: 0-75° (pochylenie), 0-360° (obróć)
- kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264 / M-JPEG
- strumień kompresji wideo: 32Kbps do 6Mbps
- kompresja audio: G.711A / G.711U / ADPCM
- strumień kompresji audio: 8K~48Kbps
- max. rozdzielczość: 2592x1944
- prędkość transmisji:
 - strumienia głównego:
 - PAL: 25 kl/s (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296); 50 kl/s (1920×1080, 1280×720)
 - NTSC: 30 kl/s (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296); 60 kl/s (1920×1080, 1280×720)
 - strumienia drugiego:
 - PAL: 25 kl/s (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)
 - NTSC: 30kl/s (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
- ustawienia obrazu: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
- wzmocnienie obrazu: BLC, 3D DNR, HLC, Tryb korytarza
- menu OSD: 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96 adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 8 regionów
- ROI: 8 ustalonych regionów kodowania
- nakładanie obrazu: tak
- wyzwalanie alarmu: wejście, detekcja ruchu, zakrycie, zapełnienie dysku, błąd odczytu/zapisu, konflikt adresów IP, konflikt adresów MAC, wyjątek serwera FTP
- analiza wideo: przekroczenie linii, przekroczenie podwójnej linii, wkroczenie w obszar, pozostawione rzeczy, zgubione rzeczy, krążenie, bieganie, parking, zatłoczenie, liczenie ludzi, detekcja osoby na stanowisku pracy, detekcja wideo, detekcja audio, mapa ciepła, przechwytywanie twarzy, wykrywanie noszenia kasku zabezpieczającego, klasyfikacja ludzie/pojazdy
- ANR: tak, automatyczne zapisywanie wideo na karcie SD po utracie połączenia z NVR oraz wysłanie zapisanego nagrania po odzyskaniu połączenia do rejestratora (wsparcie tylko dla Tiandy ANR NVR)
- kompatybilność: ONVIF (Profil S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- wbudowane gniazdo na kartę MicroSD (do 512GB; brak w zestawie)
- podłączenie sieci: 1x RJ45 10M/100M
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS
- oprogramowanie: Easy7, EasyLive
- zdalne połączenia: ≤7
- temperatura pracy: -35°C ...+65°C
- wilgotność: 0~95% RH
- stopień ochrony: IP67, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa oraz zabezpieczenie przejściowe napięciowe (EN 55035:2017)
- zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af)
- pobór energii: max: 8.5W (12V), 10W (POE)
- wymiary: 264,3 x 95 x 83,2 mm
- waga: 1,15 kg

W zestawie:

- kamera Tiandy TC-C35TP - 1 szt.