

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-tiandy-tc-c38ws-8mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-10662.html>



KAMERA TUBOWA IP TIANDY TC-C38WS 8Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	1 229,95 zł
Cena netto	999,96 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15101
Producent	Tiandy
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP Tiandy TC-C38WS posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX**, dzięki czemu możemy powiększyć obraz na żywo, zidentyfikować osoby oraz rozpoznać tablice rejestracyjne samochodów. Obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala uzyskać szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Użytkownicy mobilni otrzymują również podgląd obrazu na żywo na swoich urządzeniach. Trzeba pobrać darmową aplikację **EasyLive** ze sklepu AppStore (iOS) lub Google Play (Android).

Kamera posiada port **LAN z PoE (802.3af)**, który pozwala na równoczesne zasilanie kamery ze switcha PoE oraz przysyłanie danych do rejestratora jednym przewodem sieciowym.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy lub ścienny**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8MPX (do 3840x2160)
- kompresja wideo: S+265/H.265/H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: WDR, 3D DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, strefy prywatności, funkcja dzień/noc, detekcja ruchu, tryb korytarza, korekcja mgły
- wsparcie dla funkcji IVA (przekroczenie linii oraz wkroczenie w obszar)
- wbudowany mikrofon
- przycisk RESET
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wejście na kartę MicroSD (do 512 GB; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy lub ścienny. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 8 MPX CMOS
- tryb wideo: PAL/NTSC
- czułość:
 - kolor: 0,01 Lux (F1,6, ACG wł.)
 - B/W: 0 Lux z podczerwienią
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F1.6
- kąt widzenia: 96°
- mocowanie obiektywu: M12
- oświetlacz IR - zasięg do 50 m (2 diody)
- kompresja wideo: S+265/H.265/H.264
- strumień kompresji wideo: 32 Kbps do 16 Mbps
- kompresja audio: G.711A/G.711U/ADPCM
- strumień kompresji audio: 8K~48Kbps
- max. rozdzielczość: 3840x2160
- główny strumień:
 - PAL: 20 kl/s (3840x2160, 3072x2048), 25kl/s (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
 - NTSC: 20 kl/s (3840x2160, 3072x2048), 30 kl/s (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
- drugi strumień:
 - PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)
 - NTSC: 30kl/s (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
- zakres regulacji: pochylenie 0~75°, obrót 0~360°
- ustawienia obrazu: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
- menu OSD: 16x16, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 8 regionów
- wyzwalenie alarmu: detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP
- ANR: automatyczne zapisywanie wideo na karcie SD po utracie połączenia z NVR oraz wysłanie zapisanego nagrania po odzyskaniu połączenia do rejestratora (Wsparcie tylko dla Tiandy ANR NVR)
- analiza wideo: linia przekroczenia, wkroczenie w obszar
- kompatybilność: ONVIF (Profil S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P (wzajemnie wykluczające się z profilem G)
- połączenie sieci: 1x RJ45 10M/100M
- protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet
- oprogramowanie: Easy7, EasyLive
- temperatura pracy: -35°C ...+65°C
- wilgotność: 0~95% RH
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af)
- pobór energii: max: 7W (12V), 8W (POE)
- wymiary: 160,8 x 68 x 74,5 mm
- waga: 0,48 kg

W zestawie:

- kamera Tiandy TC-C38WS - 1 szt.