

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-uniview-ipc2124lb-sf28km-g-3-7mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-14670.html>



KAMERA TUBOWA IP UNIVIEW IPC2124LB-SF28KM-G 3,7Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	496,99 zł
Cena netto	404,06 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19026
Producent	Uniview
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	3 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP Uniview IPC2124LB-SF28KM-G posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **3,7 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 m** (w terenie otwartym), który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 3,7 MPX
- kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7 Mpx), 2304 x 1296 (3 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR, Defog, ROI, ANR, Obsługa NAS, BLC, HLC, możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości, Mirror, Strefy prywatności (max. 4), Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Sharpness, Inteligentna Analiza Obrazu (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

Specyfikacja techniczna:



- standard: IP
- przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7 Mpx), 2304 x 1296 (3 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 97 st.
- kompresja: Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- stosunek sygnał/szum (S/N): >56 dB
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 3,7 Mpx
- obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny, brak karty w zestawie)
- oświetlacz IR - zasięg do 30 metrów (w terenie otwartym)
- standard ONVIF
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, SNMP
- max. liczba użytkowników online: 32
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja EZView (Android / iOS)
- kolor: biały
- obudowa: metal + plastik
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12V DC / 460 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 5,5W
- wymiary: 165 x 63 x 63 mm
- waga: 0,55kg

W zestawie:

- kamera Uniview IPC2124LB-SF28KM-G - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.