

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-wifi-tiandy-tc-c32wn-2mpx-4mm-ir50-12vdc-p-11417.html>



KAMERA TUBOWA IP WIFI TIANDY TC-C32WN 2Mpx 4mm IR50 12VDC

Cena brutto	399,95 zł
Cena netto	325,16 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	15850
Producent	Tiandy
Obiektyw	stałogniskowy 4 mm
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera tubowa IP Tiandy TC-C32WN posiada rozdzielczość **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Użytkownicy mobilni otrzymują również podgląd obrazu na żywo na swoich urządzeniach. Trzeba pobrać darmową aplikację **EasyLive** ze sklepu AppStore (iOS) lub Google Play (Android).

Kamera przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2MPX
- kompresja wideo: S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- możliwość łączności Wi-Fi ([instrukcja](#))
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: WDR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, ANR, Maski prywatności, funkcja dzień/noc, detekcja ruchu
- wejście/wyjście audio: wbudowany mikrofon
- wbudowane gniazdo na kartę MicroSD (do 512GB; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" 2 MPX CMOS
- tryb wideo: PAL/NTSC
- czułość:
 - kolor: 0,02 Lux (F2.0, ACG wł.)
 - B/W: 0 Lux z podczerwienią
- migawka: 1s do 1/100000s
- obiektyw stałogniskowy 4mm / F2.0
- pole widzenia: 80,9° (w poziomie), 44,1° (w pionie)
- oświetlacz IR - zasięg do 50 m (2 diody)
- kompresja wideo: S+265/H.265/H.264
- strumień kompresji wideo: 32Kbps do 6Mbps
- kompresja audio: G.711A/G.711U/ADPCM
- strumień kompresji audio: 8K~48Kbps
- max. rozdzielczość: 1920x1080
- prędkość transmisji:
 - strumienia głównego:
 - PAL: 20 kl/s @(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)
 - NTSC: 20 kl/s @(1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
 - strumienia drugiego:
 - PAL: 25 kl/s @(704x576, 704x288, 640x360, 352x288)
 - NTSC: 30kl/s @(704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
- ustawienia obrazu: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
- OSD: 16x16, 32x32, 48x48, adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 3 regiony
- wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP
- ANR: tak, automatyczne zapisywanie wideo na karcie SD po utracie połączenia z NVR oraz wysłanie zapisanego nagrania po odzyskaniu połączenia do rejestratora (Wsparcie tylko dla Tiandy ANR NVR)
- kompatybilność: ONVIF (Profil S/T/G), SDK, CGI(IE), P2P (wzajemnie wykluczające się z Onvif)
- WIFI
 - standard: IEEE802.11b/g/n
 - częstotliwość: 2.4GHz ~ 2.4835 GHz, 20/40MHz
 - protokoły: CCK, QPSK, BPSK (802.11b); OFDM/HT (802.11g/n)
 - szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2-PSK
 - przepustowość: 11Mbps (802.11b), 54Mbps (802.11g), do 150Mbps (802.11n)
 - zasięg: do 50m w otwartej przestrzeni
 - moc wyjściowa WiFi:
 - 802.11b: 17±1.5dBm przy 11Mbps
 - 802.11g: 14±1.5dBm przy 54Mbps
 - 802.11n: 12.5±1.5dBm przy 150Mbps
- wejście/wyjście audio: wbudowany mikrofon
- języki: Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, Hebrajski, Arabski, Wietnamski
- wbudowane gniazdo na kartę MicroSD (do 512GB; brak w zestawie)
- podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)
- protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet
- zdalne połączenia: ≤7
- oprogramowanie: Easy7, EasyLive
- temperatura pracy: -40°C ...+60°C
- wilgotność: 0~95% RH
- stopień ochrony: IP67, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa oraz zabezpieczenie przejściowe napięciowe (EN 55035:2017)
- zasilanie: 12V DC (brak w zestawie)
- pobór energii: max. 7W (12V)
- wymiary: 161 x 68 x 66 mm
- waga: 0,31 kg

W zestawie:

- kamera Tiandy TC-C32WN - 1 szt.