

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/karta-podstawowa-odbiornika-monitoringu-tcpip-satel-stam-1-pe-p-8816.html>



KARTA PODSTAWOWA ODBIORNIKA MONITORINGU TCP/IP SATEL STAM-1 PE

Cena brutto	4 418,20 zł
Cena netto	3 592,03 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13918
Kod EAN	5905033333574
Producent	SATEL

Opis produktu

Karta podstawowa TCP/IP Satel STAM-1 PE umożliwia organizację centrum dozoru monitorującego stan podłączonych systemów alarmowych. Stanowi część składową stacji monitorującej **STAM-2**. Jest kompletnym odbiornikiem monitoringu TCP/IP z urządzeń Ethernet i GPRS. Może być zainstalowana w **gnieździe PCI dowolnego komputera PC**, z którego pobierane jest jedynie zasilanie. Możliwe jest wykorzystanie innych rozwiązań sprzętowych, jak instalowanie kart w obudowie **STAM-BOX** (brak w zestawie) lub w systemie stacji monitoringu z wbudowanym mikroserwerem **STAM-IRS** (brak w zestawie). Komunikacja z serwerem stacji monitorującej odbywa się za pośrednictwem portu RS-232 (złącze DB-9). Każda karta ethernetowa wyposażona jest w gniazdo **RJ-45** do podłączenia sieci Ethernet dając możliwość przydzielenia stacji monitorującej 1 adresu IP.

Do karty może być dołączonych **15 kart rozszerzających różnych typów** (telefonicznych, ethernetowych) oraz **modułów GSM**.

Moduł może obsługiwać do **256 abonentów** z użyciem filtrowania napływających zdarzeń z wykorzystaniem adresów fizycznych MAC. Odbierane zdarzenia buforowane są w pamięci, aż do momentu przesłania ich do stacji monitorującej, co zapobiega utracie danych. Nad poprawnością pracy STAM-1 PE czuwają funkcje kontroli łączności z abonentami oraz kontroli łącza Ethernet.

Cechy produktu:

- odbieranie monitoringu TCP/IP SATEL (urządzenia ETHERNET i GPRS)
- obsługa do 256 abonentów z kontrolą łączności
- buforowanie odebranych zdarzeń do momentu skutecznego przesłania ich do stacji monitorującej
- kontrola łącza ETHERNET
- możliwość filtrowania napływających zdarzeń z wykorzystaniem adresów fizycznych MAC
- obsługa automatycznej konfiguracji adresu IP z wykorzystaniem DHCP
- możliwość montażu w gnieździe PCI w komputerze
- port RS-232 do łączenia z serwerem stacji

W zestawie:

- karta podstawowa Ethernet Satel STAM-1 PE - 1 szt.