Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:35

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kontroler-drzwi-paradox-acm12-p-6046.html



KONTROLER DRZWI PARADOX ACM12

Cena brutto	**584,65 zł**
Cena netto	**475,33 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11287**
Producent	**Paradox**

Opis produktu

Moduł Paradox ACM12 umożliwia realizację funkcji kontroli dostępu w systemie **Digiplex EVO.** Pozwala na podłączenie **4-przewodowych czytników** (np.: R910, R915) **do 32 drzwi** zapewniając jednostronną kontrolę dostępu. Dostęp może być realizowany poprzez np.: wprowadzenie kodu, zbliżenie karty, żądanie wyjścia, wykrycie ruchu, zdarzenie PGM. Istnieje możliwość zaprogramowania terminarzy, alarmów pozostawienia otwartych drzwi, a także nieuprawnionego otwarcia drzwi. Użytkownik ma możliwość uzbrojenia i rozbrojenia systemu alarmowego korzystając z czytników.
Moduł posiada **wbudowany zasilacz** i wymaga podłączenia akumulatora zasilania awaryjnego. Jeden moduł ACM12 **obsługuje 1 przejście** (drzwi) tzn. umożliwia podłączenie jednego czytnika, czujki lub przycisku wyjścia oraz rygla.

Cechy produktu:

- zapewnienie dostępu, a także możliwość uzbrojenia i rozbrojenia po zbliżeniu karty i/lub wprowadzeniu kodu użytkownika (np.: korzystając z czytnika R915)
- wbudowany zasilacz umożliwiający współdzielenie transformatora z innymi modułami posiadającymi ta możliwość
- kontrola jednego przejścia (drzwi) – wyjście na czytnik, czujkę lub przycisk, kontaktron oraz rygiel
- obsługa 4-przewodowych czytników R910 lub R915
- terminarz automatycznego odblokowania drzwi
- alarm pozostawienia otwartych drzwi i nieuprawnionego otwarcia
- możliwość ustawienia wydłużenia czasu otwarcia drzwi
- możliwość otwarcia drzwi przy użyciu przycisku lub poprzez zdarzenie PGM
- funkcja odblokowania drzwi w chwili wystąpienia alarmu pożarowego
- tryb Safe Mode (w przypadku braku komunikacji z centralą alarmową otwarcie drzwi będzie możliwe po zbliżeniu jednej z czterech
  wyznaczonych kart lub po zbliżeniu dowolnej karty)
- wbudowany nadzorowany zasilacz impulsowy 1.5A
- obsługa 4-przewodowych czytników opartych na protokole Wiegand 26-bit
- możliwość podłączenia czytnika kart zbliżeniowych, urządzenia REX, czujki kontaktronowej oraz rygla drzwi
- aktualizacja oprogramowania przy wykorzystaniu interfejsu 307USB oraz programu WinLoad
- linie: 2 (kontaktron oraz przycisk wyjścia lub czujka wyjścia)
- zasilanie: 12V AC, 20/40VA, 50 – 60Hz
- wyjście AUX: 12V DC, standard 600mA, 1A max.
- akumulator: 12V DC, 4Ah minimum
- 2 wyjścia PGM: tranzystorowe: 50mA PGM, przekaźnikowe max. 5A/28Vdc, N.O./N.C.
- wymiary: 20 x 25.5 x 7.6 cm

W zestawie:

- kontroler drzwi Paradox ACM12 - 1 szt.