

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kontroler-drzwi-paradox-acm12-p-6046.html>

## KONTROLER DRZWI PARADOX ACM12



Cena brutto	<b>584,65 zł</b>
Cena netto	<b>475,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11287</b>
Producent	<b>Paradox</b>

### Opis produktu

**Moduł Paradox ACM12** umożliwia realizację funkcji kontroli dostępu w systemie **Digiplex EVO**. Pozwala na podłączenie **4-przewodowych czytników** (np.: R910, R915) **do 32 drzwi** zapewniając jednostronną kontrolę dostępu. Dostęp może być realizowany poprzez np.: wprowadzenie kodu, zbliżenie karty, żądanie wyjścia, wykrycie ruchu, zdarzenie PGM. Istnieje możliwość zaprogramowania terminarzy, alarmów pozostawienia otwartych drzwi, a także nieuprawnionego otwarcia drzwi. Użytkownik ma możliwość uzbrojenia i rozbrojenia systemu alarmowego korzystając z czytników. Moduł posiada **wbudowany zasilacz** i wymaga podłączenia akumulatora zasilania awaryjnego. Jeden moduł ACM12 **obsługuje 1 przejście** (drzwi) tzn. umożliwia podłączenie jednego czytnika, czujki lub przycisku wyjścia oraz rygla.

### Cechy produktu:

- zapewnienie dostępu, a także możliwość uzbrojenia i rozbrojenia po zbliżeniu karty i/lub wprowadzeniu kodu użytkownika (np.: korzystając z czytnika R915)
- wbudowany zasilacz umożliwiający współdzielenie transformatora z innymi modułami posiadającymi tę możliwość
- kontrola jednego przejścia (drzwi) – wyjście na czytnik, czujkę lub przycisk, kontaktron oraz rygiel
- obsługa 4-przewodowych czytników R910 lub R915
- terminarz automatycznego odblokowania drzwi
- alarm pozostawienia otwartych drzwi i nieuprawnionego otwarcia
- możliwość ustawienia wydłużenia czasu otwarcia drzwi
- możliwość otwarcia drzwi przy użyciu przycisku lub poprzez zdarzenie PGM
- funkcja odblokowania drzwi w chwili wystąpienia alarmu pożarowego
- tryb Safe Mode (w przypadku braku komunikacji z centralą alarmową otwarcie drzwi będzie możliwe po zbliżeniu jednej z czterech wyznaczonych kart lub po zbliżeniu dowolnej karty)
- wbudowany nadzorowany zasilacz impulsowy 1.5A
- obsługa 4-przewodowych czytników opartych na protokole Wiegand 26-bit
- możliwość podłączenia czytnika kart zbliżeniowych, urządzenia REX, czujki kontaktronowej oraz rygla drzwi
- aktualizacja oprogramowania przy wykorzystaniu interfejsu 307USB oraz programu WinLoad
- linie: 2 (kontaktron oraz przycisk wyjścia lub czujka wyjścia)
- zasilanie: 12V AC, 20/40VA, 50 – 60Hz
- wyjście AUX: 12V DC, standard 600mA, 1A max.
- akumulator: 12V DC, 4Ah minimum
- 2 wyjścia PGM: tranzystorowe: 50mA PGM, przekaźnikowe max. 5A/28Vdc, N.O./N.C.
- wymiary: 20 x 25.5 x 7.6 cm

### W zestawie:

- kontroler drzwi Paradox ACM12 - 1 szt.